FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR ANTIGRASA TREMEX 5 LTS TRADICIONAL AROMA NARANJA

(Uso profesional, doméstico o industrial, bidón 5 lts)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TREMEX, es un desengrasante concentrado, que desmancha y elimina totalmente grasas residuales. Remueve eficazmente aceites, grasas y suciedad en general. Diseñado especialmente para grasas de cocinas y sus utensilios.

Actúa sobre las grasas sin importar que su origen sea orgánico o inorgánico de cocinas, baños, etc. Limpia grasas pesadas, aceites, derivador petroleros, mohos, tintas colorantes, carbón, entre otros. Se debe enjuagar las superficies principalmente las de usos doméstico.

En caso de que el uso haya sido para desengrasar maquinarias, motores y en industrias metálicas, también debe eliminarse el producto y luego el acabado final de pintura o cromado.

No es inflamable, soluble 100% en agua, de uso múltiple en el hogar e industria.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Tensioactivos Aniónicos, Tensioactivos no iónicos, glicoles, Modificadores de Viscosidad, Ajustadores de pH, color, agentes estabilizadores y Preservante.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Apariencia a 20°C	Líquido Viscoso Transparente
Gravedad Especifica g/cc	1.011 – 1.012
Valor de pH	9.0 – 11.0
Olor	Característico fragancia
Color	Cristalino Naranjo.

FICHA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIONES:

Para uso doméstico: (Cocina, campanas,etc)
Si requiere limpiar volumen grande, mezcle una parte de Desengrasante Tremex con 20 partes de agua, aumente o disminuya esta concentración según la grasa que requiera eliminar.
También se utiliza puro o diluido, Puede aplicarse directamente con el pulverizador. Una dilución de 160cc por cada litro de agua, funciona muy bien. Mayor suciedad 1:1 sería recomendable.
En el lugar donde se aplique hay que dejarlo actuar por unos 3-5 minutos y luego enjuague con agua para retirarlo con la mugre.

Para uso industrial:
Se utiliza puro o diluido en la limpieza de maquinaria pesada, equipos, etc., Se aplica con brocha, mopa, pistola o inmersión, deje actuar de 10-15 minutos, se lava con agua a presión. Se puede utilizar en pisos, motores, paredes, tuberías que manejen crudo o aceite, calderas por donde ocurre la combustión, casco de buques, tanques de combustibles, tanques de asfalto, motores de vehículos, filtros, válvulas, montacargas, talleres, pisos, grúas, entre otros.

PRECAUCIONES

Producto alcalino, idealmente manipularlo con guantes, tener precauciones al usar, si cae en los ojos o piel, lavar con abundante agua por 15 minutos. En caso de ingestión, no induzca al vómito, consulte al médico de inmediato. Manténgase el envase bien cerrado y almacenado en un lugar fresco. Manténgase alejado del alcance de los niños.

OTRAS PRESENTACIONES COMERCIAL:

Envase 250 cc	10 unidades por caja
Envase 430 cc	10 unidades por caja
Envase 500 cc Gatillo	15 unidades por caja
Envase 1.000 cc	12 unidades por caja
Bidón 5.000 cc	2 unidades por caja

TREMEX S.A ., garantiza una calidad permanente de sus productos, poniendo a su disposición asistencia técnica para resolver cualquier problema en la mantención y mejoramiento del aseo.